

# Цифровой дизельный генератор KIPOR ID10

**ID10** - однофазный цифровой дизельный генератор с максимальной мощностью в **10,5 кВА** и электростартером. Оснащён 4х-тактным двигателем KD373GTi с частотой вращения от 1700-3000 об/мин. Примерный расход топлива составляет 340 г/кВА.ч. Подойдёт для обеспечения электроэнергией загородных домов и небольших промышленных, торговых и строительных объектов.

Номинальная мощность (кВА)	9.5
Максимальная мощность (кВА)	10.5
Номинальная мощность (кВт)	9.5
Максимальная мощность (кВт)	10.5
Номинальная частота тока (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	220
Число фаз	1
Коэффициент мощности (cos Ф)	1.0
Класс изоляции	H
Система смазки	Под давлением
Объём ёмкости для масла (л)	4.5
Номинальная сила тока (А)	41.3
Объём топливного бака (л)	20
Потребление топлива (г/кВА.ч)	340
Расход топлива (л/ч)	3.6
Время автономной работы (ч)	5.5
Уровень шума (Дб)	66
Размеры (см)	125x65x80
Вес (кг)	285
Охлаждение	Жидкостное
Объём охлаждающей жидкости (л)	4
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Модель двигателя	KD373GTi
Тип двигателя	Трёхцилиндровый, 4х-тактный
Число оборотов двигателя (об/мин)	1700-3000
Компрессия	22.5
Ёмкость аккумулятора (В, А.ч)	12В, 45 А.ч
Тип топлива	Дизельное топливо

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [kpr@nt-rt.ru](mailto:kpr@nt-rt.ru)

[www.kipor.nt-rt.ru](http://www.kipor.nt-rt.ru)