

Дизельный двигатель KIPOR KD2V78F

KD2V78F - это двухцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объемом 0,61 л и мощностью **8 кВт** с воздушным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт).

Номинальная мощность (кВт)	7.2
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	8
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	86x62
Объем двигателя (л)	0.61
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	3.5
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, кВт)	12В, 1.4 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	280
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	292
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-60 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	46,9x48x57,7
Сухой вес двигателя (кг)	55

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kpr@nt-rt.ru

www.kipor.nt-rt.ru

Дизельный двигатель KIPOR KD2V86F

KD2V86F - это двухцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объемом 0,836 л и мощностью **12 кВт** с воздушным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт).

Номинальная мощность (кВт)	11
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	12
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x64
Объем двигателя (л)	0.836
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	4
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	19
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 1.4 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	273
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	285
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-60 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	44,9x51x59,1
Сухой вес двигателя (кг)	65

Дизельный двигатель KIPOR KD2V80

KD2V80 - это двухцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объемом 0,794 л и мощностью **14,5 кВт** с воздушным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт).

Номинальная мощность (кВт)	12.5
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	14.5
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	80x79
Объем двигателя (л)	0.794
Минимальная скорость вращения (об/мин)	900
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	3.6
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	23
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 1.4 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	285
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	297
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-60 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	65x48,6x52,8
Сухой вес двигателя (кг)	58

Дизельный двигатель KIPOR KD373

KD373 - это трёхцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объёмом 0,979 л и мощностью **13,3 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт).

Номинальная мощность (кВт)	7.4
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	13.3
Максимальная частота вращения (об/мин)	3000
Количество цилиндров	3
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	73x78
Объём двигателя (л)	0.979
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	4.5
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	22.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 1.4 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	270
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	298
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 60 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	46x46x58
Сухой вес двигателя (кг)	95

Дизельный двигатель KIPOR KD388

KD388 - это трёхцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объёмом 1,642 л и мощностью **24,6 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт).

Номинальная мощность (кВт)	12.3
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	24.6
Максимальная частота вращения (об/мин)	3000
Количество цилиндров	3
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	88x90
Объём двигателя (л)	1.642
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	6.9
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	18.2
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 1.4 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	230
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	258
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-60 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	61x48x64,2
Сухой вес двигателя (кг)	180

Дизельный двигатель KIPOR KD488

KD488 - это четырёхцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объемом 2,19 л и мощностью **32,2 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 230 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	16.4
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	32.2
Максимальная частота вращения (об/мин)	3000
Количество цилиндров	4
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	88x90
Объем двигателя (л)	2.19
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	8.5
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	18.2
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, кВт)	12В, 1.4 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	230
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	258
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-60 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	70,5x48x64,2
Сухой вес двигателя (кг)	200

Дизельный двигатель KIPOR KM493

KM493 - это четырёхцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объёмом 2,771 л и мощностью **40 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 240 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	23.2
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	40
Максимальная частота вращения (об/мин)	3000
Количество цилиндров	4
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	93x102
Объём двигателя (л)	2.771
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	8.5
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	18.2
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, кВт)	12В, 2.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	240
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	266
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-60 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	73,4x61,2x68,2
Сухой вес двигателя (кг)	230

Дизельный двигатель KIPOR KD4105

KD4105 - это четырёхцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объёмом 4,33 л и мощностью **60 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 255 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	40.2
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	60
Максимальная частота вращения (об/мин)	2800
Количество цилиндров	4
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	105x125
Объём двигателя (л)	4.33
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	11
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	17.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, кВт)	12В, 3.7 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	255
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	275
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-120 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	85x66x80
Сухой вес двигателя (кг)	420

Дизельный двигатель KIPOR KD493Z

KD493Z - это четырёхцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объёмом 2,771 л и мощностью **40 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 240 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	23.2
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	40
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	4
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	93x102
Объём двигателя (л)	2.771
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	8.5
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	21.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 2.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	240
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	266
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-60 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	73,4x61,2x68,2
Сухой вес двигателя (кг)	240

Дизельный двигатель KIPOR KD4105Z

KD4105Z - это четырёхцилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объемом **4,33 л** и мощностью **72 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 250 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	49
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	72
Максимальная частота вращения (об/мин)	2800
Количество цилиндров	4
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	105x125
Объем двигателя (л)	4.33
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	11
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	17.5
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 3.7 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	250
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	270
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-120 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	85x66x80
Сухой вес двигателя (кг)	440

Дизельный двигатель KIPOR KD6105

KD6105 - это шестицилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объемом 6,494 л и мощностью **86 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 260 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	59
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	86
Максимальная частота вращения (об/мин)	2800
Количество цилиндров	6
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	105x125
Объем двигателя (л)	6.494
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	18.5
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	17.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, кВт)	12В, 4.5 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	260
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	278
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-160 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	117,9x69,1x80
Сухой вес двигателя (кг)	450

Дизельный двигатель KIPOR KD6105Z

KD6105Z - это шестицилиндровый, 4х-тактный дизельный двигатель объёмом 6,494 л и мощностью **104 кВт** с жидкостным охлаждением и прямым впрыском. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 255 г/Квт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	72
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	104
Максимальная частота вращения (об/мин)	2800
Количество цилиндров	6
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Жидкостное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	105x125
Объём двигателя (л)	6.494
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1000
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	18.5
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Дизельное топливо
Компрессия	17.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 4.5 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	255
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	275
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-160 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	117,9x69,1x80
Сухой вес двигателя (кг)	485

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kpr@nt-rt.ru

www.kipor.nt-rt.ru