

Дизельный генератор KIPOR KDE 12000 EA

KDE12000EA - универсальный однофазный дизельгенератор бытового и промышленного назначения, мощность которого составляет **10.5 кВА**. Топливный бак рассчитан на 25 литров сезонного дизельного топлива, что обеспечивает время автономной работы **до 10 часов**. Автоматическая защита электростанции при низком уровне масла. Встроенный автоматический регулятор напряжения (AVR).

Номинальная мощность (кВА)	9.5
Максимальная мощность (кВА)	10.5
Номинальная мощность (кВт)	9.5
Максимальная мощность (кВт)	10.5
Номинальная частота тока (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	220
Число фаз	1
Номинальная сила тока (А)	37
Коэффициент мощности (cos Ф)	1
Класс изоляции	В
Количество полюсов	2
Объем топливного бака (л)	25
Потребление топлива (г/кВА-ч)	320
Расход топлива (л/ч)	2.4
Время автономной работы (ч)	10
Уровень шума (Дб)	82
Размеры (см)	92x62x69,6
Вес (кг)	185
Охлаждение	Воздушное
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Модель двигателя	KD2V86F
Тип двигателя	Двухцилиндровый, 4х-тактный
Рабочий объем двигателя (куб.см)	836
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Компрессия	19
Тип топлива	Дизельное топливо
Панель управления	Цифровая

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kpr@nt-rt.ru
www.kipor.nt-rt.ru