

## Бензиновый двигатель KIPOR KG200

**KG200** - бензиновый двигатель объемом 0,196 л с номинальной мощностью **3,6 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Номинальный расход топлива составляет 395 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	3.6
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	4
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	68x54
Объем двигателя (л)	0.196
Мощность двигателя (л.с.)	5
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	0.6
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	3.6
Компрессия	8.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	395
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	32x38x34
Сухой вес двигателя (кг)	16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [kpr@nt-rt.ru](mailto:kpr@nt-rt.ru)

[www.kipor.nt-rt.ru](http://www.kipor.nt-rt.ru)

## Бензиновый двигатель KIPOR KG205

**KG205** - бензиновый двигатель объемом 0,201 л с номинальной мощностью **3,6 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Номинальный расход топлива составляет 395 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	3.6
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	4
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	69x54
Объем двигателя (л)	0.201
Мощность двигателя (л.с.)	5
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	0.6
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	3.6
Компрессия	8.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	395
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	30,5x35,5x34,5
Сухой вес двигателя (кг)	16.5

## Бензиновый двигатель KIPOR KG205S

**KG205S** - бензиновый двигатель объёмом 0,201 л с номинальной мощностью **3,6 кВт** и номинальной частотой вращения 1500 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Номинальный расход топлива составляет 395 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	3.6
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	4
Максимальная частота вращения (об/мин)	1800
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Редуктор	Есть
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	69x54
Объём двигателя (л)	0.201
Мощность двигателя (л.с.)	5
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	0.6
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	3.6
Компрессия	8.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	395
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	30,5x35,5x34,5
Сухой вес двигателя (кг)	16.5

## Бензиновый двигатель KIPOR KG200S

**KG200S** - бензиновый двигатель объемом 0,196 л с максимальной мощностью **4 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Номинальный расход топлива составляет 395 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	3.6
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	4
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Редуктор	Есть
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	68x54
Объем двигателя (л)	0.196
Мощность двигателя (л.с.)	5
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	0.6
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	3.6
Компрессия	8.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	395
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	32x38x34
Сухой вес двигателя (кг)	15.5

## Бензиновый двигатель KIPOR KG280

**KG280** - бензиновый двигатель объемом 0,277 л с максимальной мощностью **5,5 кВт** и максимальной частотой вращения 3600 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Номинальный расход топлива составляет 374 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	5
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	5.5
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x58
Объем двигателя (л)	0.277
Мощность двигателя (л.с.)	6.8
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	6
Компрессия	8.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	374
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	38x43,5x41,6
Сухой вес двигателя (кг)	25

## Бензиновый двигатель KIPOR KG390

**KG390** - бензиновый двигатель объемом 0,389 л с максимальной мощностью **7,7 кВт** и максимальной частотой вращения 3600 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Номинальный расход топлива составляет 374 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	7
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	7.7
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	88x64
Объем двигателя (л)	0.389
Мощность двигателя (л.с.)	9.5
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	6.5
Компрессия	8.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	374
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	40,5x45,2x43,5
Сухой вес двигателя (кг)	31

## Бензиновый двигатель KIPOR KG400

**KG400** - бензиновый двигатель объёмом 0,398 л с номинальной мощностью **7 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Номинальный расход топлива составляет 374 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	7
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	7.7
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	89x64
Объём двигателя (л)	0.398
Мощность двигателя (л.с.)	9.5
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	6.5
Компрессия	8
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	374
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	45,3x38x44,7
Сухой вес двигателя (кг)	33

## Бензиновый двигатель KIPOR KG390E

**KG390E** - бензиновый двигатель объёмом 0,389 л с максимальной мощностью **7,7 кВт** и максимальной частотой вращения 3600 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 374 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	7
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	7.7
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	88x64
Объём двигателя (л)	0.389
Мощность двигателя (л.с.)	9.5
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	6.5
Компрессия	8.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	374
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	40,5x45,2x43,5
Сухой вес двигателя (кг)	31



## Бензиновый двигатель KIPOR KG400 E

**KG400 E** - бензиновый двигатель объёмом 0,398 л с номинальной мощностью **7 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Оборудован электростартером. Номинальный расход топлива составляет 374 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	7
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	7.7
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Количество клапанов	2
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	89x64
Объём двигателя (л)	0.398
Мощность двигателя (л.с.)	9.5
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Бензин
Ёмкость топливного бака (л)	6.5
Компрессия	8
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	374
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	45,3x38x44,7
Сухой вес двигателя (кг)	33

## Бензиновый двигатель KIPOR KG690

**KG690** - бензиновый двигатель объемом 0,688 л с максимальной мощностью **14 кВт** и максимальной частотой вращения 3600 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Номинальный расход топлива составляет 370 г/кВт.ч.

Номинальная мощность (кВт)	12
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	14
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	2
Количество клапанов	4
Такты двигателя	4
Охлаждение двигателя	Воздушное
Карбюратор	Есть
Распределительный вал (OHV)	Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x72
Объем двигателя (л)	0.688
Мощность двигателя (л.с.)	16.3
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1440
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	1.3
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Бензин
Компрессия	8.5
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12 В, 1.4 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	370
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	42,5X50,6X47,2
Сухой вес двигателя (кг)	51

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [kpr@nt-rt.ru](mailto:kpr@nt-rt.ru)

[www.kipor.nt-rt.ru](http://www.kipor.nt-rt.ru)