

Цифровой бензиновый генератор KIPOR IG3000E

IG3000E - однофазный 3х-киловатный бензогенератор открытый на раме. Оснащён *электрической системой запуска (ключом)*. Позволяет заряжать аккумуляторные батареи и обеспечивает **до 9 часов** автономного энергообеспечения небольших промышленных и строительных объектов. Рассчитан на напряжение сети 220 Вольт. Максимальный уровень шума на расстоянии 7 метров от станции равен 68 Дб. Простая и удобная панель управления.

Номинальная мощность (кВА)	2.8
Максимальная мощность (кВА)	3
Номинальная мощность (кВт)	2.8
Максимальная мощность (кВт)	3
Номинальная частота тока (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	220
Число фаз	1
Номинальная сила тока (А)	12.2
Объем топливного бака (л)	15
Потребление топлива (г/кВА-ч)	395
Расход топлива (л/ч)	1.6
Время автономной работы (ч)	9
Уровень шума (Дб)	78
Размеры (см)	56x46x49
Вес (кг)	60
Охлаждение	Воздушное
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Модель двигателя	KG205GEXI (Технология HONDA)
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 4х-тактный
Число оборотов двигателя (об/мин)	3600
Компрессия	8.5
Система зажигания	TCI
Свечи зажигания	WR7DC
Тип топлива	Бензин
Панель управления	Аналоговая

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kpr@nt-rt.ru

www.kipor.nt-rt.ru