

# Дизельный двигатель KIPOR KM170F

**KM170F** - дизельный двигатель объемом 0,211 л с максимальной мощностью **2,8 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 2,5 литра.

Номинальная мощность (кВт)	2.5
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	2.8
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	70x55
Объём двигателя (л)	0.211
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	0.75
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	2.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	280
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	288
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	33,5x38x41,5
Сухой вес двигателя (кг)	27

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [kpr@nt-rt.ru](mailto:kpr@nt-rt.ru)

[www.kipor.nt-rt.ru](http://www.kipor.nt-rt.ru)

## Дизельный двигатель KIPOR KM170FS

**KM170FS** - дизельный двигатель объёмом 0,211 л с максимальной мощностью **2,8 кВт** и номинальной частотой вращения 1500 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 2,5 литра.

Номинальная мощность (кВт)	2.5 (3.4)
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	2.8 (3.8)
Максимальная частота вращения (об/мин)	1800
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Редуктор	Есть
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	70x55
Объём двигателя (л)	0.211
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	0.75
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	2.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	280
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	288
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	33,5x38x41,5
Сухой вес двигателя (кг)	27

## Дизельный двигатель KIPOR KM170FA

**KM170FA** - дизельный двигатель объемом 0,219 л с максимальной мощностью **2,8 кВт** и максимальной частотой вращения 3600 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 2,5 литра.

Номинальная мощность (кВт)	2.5 (3.4)
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	2.8 (3.8)
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	70x57
Объём двигателя (л)	0.219
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	0.75
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	2.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	280
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	288
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	33,5x38x41,5
Сухой вес двигателя (кг)	27

## Дизельный двигатель KIPOR KM178F

**KM178F** - дизельный двигатель объёмом 0,296 л с максимальной мощностью **4 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 3,5 литра.

Номинальная мощность (кВт)	3.68
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	4
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x62
Объём двигателя (л)	0.296
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	3.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, кВт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	276
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	285
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	38,5x42x45
Сухой вес двигателя (кг)	33

## Дизельный двигатель KIPOR KM178FA

**KM178FA** - дизельный двигатель объёмом 0,305 л с максимальной мощностью **4 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 3,5 литра.

Номинальная мощность (кВт)	3.68
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	4
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x64
Объём двигателя (л)	0.305
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	3.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	276
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	285
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	38,5x42x45
Сухой вес двигателя (кг)	33

## Дизельный двигатель KIPOR KM178FS

**KM178FS** - дизельный двигатель объемом 0,296 л с максимальной мощностью **4 кВт** и номинальной частотой вращения 1500 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 3,5 литра.

Номинальная мощность (кВт)	3.68 (5.03)
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	4 (5.44)
Максимальная частота вращения (об/мин)	1800
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Редуктор	Есть
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x62
Объём двигателя (л)	0.296
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	3.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	276
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	285
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	38,5x42x45
Сухой вес двигателя (кг)	40

## Дизельный двигатель KIPOR KM170FE

**KM170FE** - дизельный двигатель объемом 0,211 л с максимальной мощностью **2,8 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Ёмкость топливного бака составляет 2,5 литра.

Номинальная мощность (кВт)	2.5
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	2.8
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	70x55
Объём двигателя (л)	0.211
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	0.75
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	2.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	280
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	288
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	33,5x38x41,5
Сухой вес двигателя (кг)	32

## Дизельный двигатель KIPOR KM170SE

**KM170FSE** - дизельный двигатель объемом 0,211 л с максимальной мощностью **2,8 кВт** и номинальной частотой вращения 1500 об/мин. Запускается ключом (электростарт).

Номинальная мощность (кВт)	2.5 (3.4)
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	2.8 (3.8)
Максимальная частота вращения (об/мин)	1800
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Редуктор	Есть
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	70x55
Объем двигателя (л)	0.211
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	0.75
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	2.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	280
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	288
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	33,5x38x41,5
Сухой вес двигателя (кг)	32



## Дизельный двигатель KIPOR KM170FAE

**KM170FAE** - дизельный двигатель объемом 0,219 л с максимальной мощностью **2,8 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Ёмкость топливного бака составляет 2,5 литра.

Номинальная мощность (кВт)	2.5 (3.4)
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	2.8 (3.8)
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	70x57
Объём двигателя (л)	0.219
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	0.75
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	2.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, кВт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	280
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	288
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	33,5x38x41,5
Сухой вес двигателя (кг)	32

## Дизельный двигатель KIPOR KM186F

**KM186F** - дизельный двигатель объемом 0,406 л с максимальной мощностью **6,3 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 5,5 литров.

Номинальная мощность (кВт)	5.7
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	6.3
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	86x70
Объём двигателя (л)	0.406
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.65
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	5.5
Компрессия	19
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	275
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	281
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	42x34x49,5
Сухой вес двигателя (кг)	47

## Дизельный двигатель KIPOR KM186FA

**KM186FA** - дизельный двигатель объёмом 0,418 л с максимальной мощностью **6,3 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 5,5 литров.

Номинальная мощность (кВт)	5.7
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	6.3
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	86x72
Объём двигателя (л)	0.418
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Объём смазочного масла (л)	1.65
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	5.5
Компрессия	19
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	275
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	281
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	42x34x49,5
Сухой вес двигателя (кг)	47

## Дизельный двигатель KIPOR KM186FS

**KM186FS** - дизельный двигатель объемом 0,406 л с максимальной мощностью 6,3 кВт и номинальной частотой вращения 1500 об/мин. Запускается шнуром (вручную). Ёмкость топливного бака составляет 5,5 литров.

Номинальная мощность (кВт)	5.7 (7.75)
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	6.3 (8.57)
Максимальная частота вращения (об/мин)	1800
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Редуктор	Есть
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	86x70
Объём двигателя (л)	0.406
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.65
Тип запуска	Ручной
Система автозапуска	Невозможна
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	5.5
Компрессия	19
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	275
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	281
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	42x34x49,5
Сухой вес двигателя (кг)	55

## Дизельный двигатель KIPOR KM178FE

**KM178FE** - дизельный двигатель объёмом 0,296 л с максимальной мощностью **4 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Ёмкость топливного бака составляет 3,5 литров.

Номинальная мощность (кВт)	3.68
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	4
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x62
Объём двигателя (л)	0.296
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	3.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	276
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	285
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	38,5x42x45
Сухой вес двигателя (кг)	38

## Дизельный двигатель KIPOR KM178FAE

**KM178FAE** - дизельный двигатель объемом 0,305 л с максимальной мощностью **4 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Ёмкость топливного бака составляет 3,5 литров.

Номинальная мощность (кВт)	3.68
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	4
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x64
Объём двигателя (л)	0.305
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	3.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	276
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	285
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	38,5x42x45
Сухой вес двигателя (кг)	38

## Дизельный двигатель KIPOR KM178FSE

**KM178FSE** - дизельный двигатель объёмом 0,296 л с максимальной мощностью **4 кВт** и частотой вращения 1500-1800 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Ёмкость топливного бака составляет 3,5 литров.

Номинальная мощность (кВт)	3.68 (5.03)
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	4 (5.44)
Максимальная частота вращения (об/мин)	1800
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Редуктор	Есть
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	78x62
Объём двигателя (л)	0.296
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.1
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	3.5
Компрессия	20
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	276
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	285
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	38,5x42x45
Сухой вес двигателя (кг)	44

## Дизельный двигатель KIPOR KM186FE

**KM186FE** - дизельный двигатель объёмом 0,406 л с максимальной мощностью **6,3 кВт** и номинальной частотой вращения 3000 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Ёмкость топливного бака составляет 5,5 литров.

Номинальная мощность (кВт)	5.7
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	6.3
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	86x70
Объём двигателя (л)	0.406
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.65
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	5.5
Компрессия	19
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	275
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	281
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	42x34x49,5
Сухой вес двигателя (кг)	52



## Дизельный двигатель KIPOR KM186FAE

**KM186FAE** - дизельный двигатель объемом 0,418 л с максимальной мощностью **6,3 кВт** и максимальной частотой вращения 3600 об/мин. Запускается ключом (электростарт). Ёмкость топливного бака составляет 5,5 литров.

Номинальная мощность (кВт)	5.7
Номинальная частота вращения (об/мин)	3000
Максимальная мощность (кВт)	6.3
Максимальная частота вращения (об/мин)	3600
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	86x72
Объём двигателя (л)	0.418
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объём смазочного масла (л)	1.65
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	5.5
Компрессия	19
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, кВт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	275
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	281
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	42x34x49,5
Сухой вес двигателя (кг)	55

## Дизельный двигатель KIPOR KM186FSE

**KM186FSE** - дизельный двигатель объемом 0,406 л с максимальной мощностью **6,3 кВт** и номинальной частотой вращения 1500 об/мин. Запускается ключом (электростарт).

Номинальная мощность (кВт)	5.7 (7.75)
Номинальная частота вращения (об/мин)	1500
Максимальная мощность (кВт)	6.3 (8.57)
Максимальная частота вращения (об/мин)	1800
Количество цилиндров	1
Такты двигателя	4
Положение	Вертикальное
Охлаждение двигателя	Воздушное
Впрыск	Прямой
Редуктор	Есть
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	86x70
Объем двигателя (л)	0.406
Минимальная скорость вращения (об/мин)	1300
Система смазки	Под давлением
Объем смазочного масла (л)	1.65
Тип запуска	Электростарт
Система автозапуска	Опция
Тип топлива	Сезонное дизельное топливо
Ёмкость топливного бака (л)	5.5
Компрессия	19
Направление вращения	Против часовой стрелки
Мощность стартера (В, Квт)	12В, 0.8 кВт
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч)	275
Максимальный расход топлива (г/кВт.ч)	281
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч)	12В, 24-36 А-ч
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см)	42x34x49,5
Сухой вес двигателя (кг)	60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [kpr@nt-rt.ru](mailto:kpr@nt-rt.ru)

[www.kipor.nt-rt.ru](http://www.kipor.nt-rt.ru)